

AMO-30

Bobine Amorce Connecteurs certifiés



Faible perte d'insertion

Rangement aisé des pigtaills

Zone de love pour smooove
et pigtail à souder



Bobine Amorce AMO-30

Caractéristiques techniques

		AMO-30	
Type de fibre	MM : OM1 / OM2 / OM3 / OM4 / OM5	SM : G652D / G657A2 / OS2	
Longueur de fibre (m)	150 / 300 / 500	150 / 500 / 1000 / 2000	
Polissage connecteur	PC	UPC	APC
Type connecteur	ST, FC, LC, SC	ST, FC, LC, SC, E2000	ST, FC, LC, SC, E2000
Return loss (dB)	> 40	> 50	> 60
Perte typique (dB)	≤ 0,20	≤ 0,20	Grade A ≤ 0,07
Longueur pigtail (m)	Fibre gainée : 1,6 m		
Zone de love	Fibre nue / Pigtail / smooove		
Matériau	PVC		
Poids (g)	200 - 350		
Dimension (mm)	190 x 160 x 50		

Mini valise rigide en PVC

Ultra légère

Connecteur Grade B faible perte

Capacité de 150 m à 2000 m

Facile à réparer

Zone de love pour pigtails



En option : connecteur Grade A (très faibles pertes < 0,07dB)