

LITEC® 501

quatre appareils en un



LITEC® 400

pour les tambours particulièrement lourds



LITEC® 250

Petite taille à grande échelle.



Applications

Anneaux de câbles	☒	☐	☐
Câbles avec conducteurs	☒	☐	☐
Tube vide pour câbles	☒	☐	☐
Tambours défectueux	☒	☒	☒
épave amovible	☒	☒	☒

Recommandation pour :

Des bagues	☒	☐	☐
Des grands tambours	☒	☒	☐
Des petits tambours	☒	☒	☒

Chargeable jusqu'à :	380 kg	500 kg	190 kg
Poids propre :	6,8 kg	3,0 kg	1,1 kg
Diamètre :	500 mm	400 mm	250 mm

Diamètre du trou de tambour :

sans épave :	à partir de 13 mm
épave standard :	à partir de 51 mm
LITEC- Lock:	à partir de 45 mm

Toutes les vidéos d'application et d'utilisation sont disponibles sur le site Litec sous : www.litec-eu.com



Dérouleuse de câble

La QUALITÉ rencontre l'INNOVATION



↑ BOUTIQUE EN LIGNE
WWW.THD-OPTIC.COM

Contact & information : THD OPTIC - 7 rue Chauvart - Bât 5 VERT, 95500 Gonesse

Tél. +33 (0)1 75 94 86 40 • Mail : contact@thdoptic.fr

LITEC® 502

Chargeable jusqu'à 380 kg

maintien optimisé grâce à
LITEC- Lock

poignée de transport ergonomique



même pour les plus petits
Diamètre des anneaux



LITEC® 402

Chargeable jusqu'à 500 kg



LITEC 402 fixé avec
des vis à bois usuelles
sur un grand tambour



Structure en nid d'abeilles pour
stabilité supplémentaire
du LITEC 402

Patte pour
vissage
si nécessaire



LITEC® 252

Chargeable jusqu'à 190 kg



Tambour avec un
diamètre intérieur
à partir de 13 mm



enrouleur de câble défectueux
sur le LITEC 252



De bonnes raisons
pour tous les
dérouleurs de câble
LITEC®- Lock



- maintien optimisé du tambour grâce au LITEC®- Lock
- avec frein de déroulement dynamique sans entretien
- convient également pour les tambours de câbles endommagés
- pas de changement de site nécessaire
- construction légère, robuste et résistante à la poussière
- matières plastiques modernes d'une grande stabilité
- faible poids propre

REMARQUE :

LITEC®- Lock utilisable uniquement sur les appareils
de la série 502, 402, 252



Réunit jusqu'à quatre appareils individuels, utilisation pour :

- Conducteurs en anneau
- Anneaux de câbles
- Tubes vides pour câbles
- tambours de toutes tailles
- épine amovible (pour les petits trous de tambour à partir de 13 mm)

Utilisation pour toutes les tailles de tambours de câbles :

- peut être monté sur de grands et lourds tambours de câble (manipulation simple et sûre)
- stabilité extrême grâce à la structure en nid d'abeilles
- idéal pour une utilisation uniquement sur tambour
- épine amovible (pour les petits trous de tambour à partir de 13 mm)

Utilisation pour les tambours de câbles de petite et moyenne taille :

- idéal pour le câblage de réseaux, de détection de barrages d'alarmes, de panneaux solaires et d'antennes
- utilisation flexible à des coûts d'acquisition attractifs
- épine amovible (pour les petits trous de tambour à partir de 13 mm)