

Combiné d'essai analogique CA-500

COMPATIBLE LIGNE XDSL

MEMOIRE NUMEROTATION

FONCTION MAIN LIBRE

ECRAN LCD



Combiné d'Essai Analogique xDSL multifonctions
Dédié à l'installation et à la maintenance des réseaux téléphoniques

Caractéristiques générales

Modèle	CA-500 / CA-400
Température d'utilisation	-10 à 55°C
Alimentation	Pile rechargeable Li-ion 11.1V - 620mAH
Taux d'humidité	10%~95%
Autonomie	8 – 10 heures
Dimensions	232 x 73 x 95 mm
Poids	0,5 Kg

	Modèle	CA-550	CA-500
Fonctions	Tonalité/Impulsion appel	√	√
	Décrocher / Raccrocher	√	√
	ID appelant	√	—
	Touche Bis	√	√
	Sonnerie indépendante	√	—
	Supervision haute résistance	√	√
	Tension de test DC/AC	√	—
	Test d'isolation	√	—
	Test coupure de ligne	√	—
	Test de la terre	√	—
	Test induction électrique (AC électroscope)	√	—
	Ecouteur	√	—
	Protection et alerte Haute Tension	√	—
	Identification ISDN/ADSL	√	√
	Contrôle de la paire	√	—
	Interphone	√	—
	Fonction Mute	√	√
	Pause	—	√
	Enregistrement numéros	√	√
	Fonction main libre	√	—
	Identification de la polarité	√ LED	√
	Ajustement volume automatique	Option	√
	Protection surtension DC	√	—
	Protection surtension AC	√	—
	Verrouillage données	√	—
	Charge	√	√
Test tension batterie	√	—	
Caractéristique	Test d'isolation	0~30MΩ	—
	Test tension DC	0~260V	—
	Distance sonnerie d'appel	≤2km	—
	Distance identification coupure de ligne	≤2km	—
	Estimation longueur de ligne	50m~10km	—
	Résistance de supervision	≥1MΩ	≥1MΩ
	Distance identification de ligne	—	—
Pince	Pince crocodile 4 mm	√	√
	Autre pince : 5 mm	√	√