

Les Boitiers Point de mutualisation d'immeuble

Les boîtiers **BODI** sont des boîtiers de raccordement fibres optiques multi-opérateurs. Ils ont été conçus selon les dernières spécifications de l'ARCEP pour des Points de Mutualisation d'Immeubles (PMI). Ils sont empilables, communiquent entre eux et s'installent directement sur un mur ou sur un support à l'intérieur et au pied d'immeuble.

Version opérateur d'immeuble, ils permettent le brassage et le raccordement de câbles optiques par épissurage, avec une capacité de 48fo ou 72fo.

Version opérateur commercial, ils permettent le brassage et couplage optique.



Caractéristiques techniques	BODI 48/48	BODI 48/24	BODI 48/0	BODI 72/72	BODI 72/0	PSB24
Capacités (fibres)	48	24	48	72	72	Gestion des câbles/tubes en attente
Panneau de brassage	48 raccords de type SC-APC	24 raccords de type SC-APC	48 raccords de type SC-APC	72 raccords de type SC-APC	72 raccords de type SC-APC	
Cassettes d'épissures 12fo	4	2	4	6	6	
Version opérateur d'immeuble	48 pigtails G657A2	24 pigtails G657A2	0 pigtail	72 pigtails G657A2	0	
Version opérateur commercial			Coupleurs 1:8, 1:16, 1:32	0	Coupleurs 1:8, 1:16, 1:32, 1:64	
Installation	Murale ou via un support					
Ouverture portes	Serrure à clé triangle					
Matériaux	Acier, peinture époxy					
Dimensions (HxLxP) mm	150 x 450 x 150			200 x 450 x 150		100 x 450 x 150
Poids	4,3kg	4,2kg	4kg	6kg	5,8kg	3,1kg
Couleurs	RAL 7035 gris clair					
Température en fonctionnement	-25°C ~ +55°C (5 à 95% d'humidité relative)					

